

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号：XHYJ3x-81-F
混凝土路面砖抗压垫压板校验规程	第 1 页 共 2 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

1 总则

- 1.1 本规程适用于新制的或使用中的混凝土路面砖抗压垫压板的校验。
- 1.2 混凝土路面砖抗压垫压板系用于按《混凝土路面砖》(JC/T446—2000)测定混凝土路面砖抗压强度时所用的垫压板。
- 1.3 校验周期为半年。

2 技术要求

- 2.1 垫压板为钢质表面应平整光滑无明显的缺陷。
- 2.2 厚度不小于 30mm。
- 2.3 垫压板尺寸：长度分别为：120mm±1mm、160mm±1mm、200mm±1mm、240mm±1mm；
宽度分别为：60mm±1mm、80mm±1mm、100mm±1mm、120mm±1mm。

3 校验用标准器具

- 3.1 游标卡尺：规格为 300 mm，分度值为 0.01 mm。
- 3.2 钢直尺：规格为 300 mm，分度值 1 mm。

4 校验方法

- 4.1 用目测感观，判断垫压板表面是否平整光滑且无明显缺陷。
- 4.2 用游标卡尺测量混凝土路面砖垫压板的厚度、长度和宽度。
- 4.3 10 次连续试验，其表面应无缺陷。

5 校验结果评定

- 5.1 新的、使用中的混凝土路面砖垫压板必须全部符合技术要求。

6 附录

- 6.1 校验记录。

