

厦门市宏业工程建设技术有限公司
混凝土立方体劈裂抗拉夹具校验记录

校验编号：

第 1 页 共 2 页

仪器名称		型号规格		仪器编号	
校验依据				校验周期	
校验项目	技术要求	校验数据		校验结果	
外观	表面应光滑，各部分完整、齐全				
立方体 劈裂抗拉 夹具	钢制弧形垫块半径为 75 mm				
	钢制弧形垫块高为 20 mm±0.2 mm				
结 论					
校验用标准器具编号（名称）：					
校验人：			复核人：		
校验日期：		年	月	日	下次校验日期：
					年
					月
					日
批准人：		批准日期：		年	月
					日

厦门市宏业工程建设技术公司检测部
混凝土圆柱体劈裂抗拉夹具校验记录

校验编号：

第 2 页 共 2 页

仪器名称		型号规格		仪器编号	
校验依据				校验周期	
校验项目	技术要求	校验数据		校验结果	
外观	表面应光滑，各部分完整、齐全				
圆柱体劈裂抗拉夹具	垫块的平面度公差为0.04 mm				
结 论					
校验用标准器具编号（名称）：					
校验人：			复核人：		
校验日期：		年	月	日	下次校验日期：
					年
					月
					日
批准人：		批准日期：		年	月
				日	