

厦门市宏业工程建设技术有限公司程序文件	文件编号： XHYJ2-35-F
安全事故应急处理程序	第 1 页 共 2 页
	第 F 版 第 0 次 修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

1 目的

对实验室可能发生的各类突发事故和事件作出及时的响应和处理，有效地控制事态的发展，尽可能地减少损失和伤害，将发生事故造成的灾害降低到最低限度。

2 范围

适用于公司发生突发事故和事件时。

3 职责

2.1 公司总经理为应急方案实施的总指挥，技术负责人为事故现场具体处置负责人。

2.2 工作人员在职责范围内均有责任有意识地注意安全事故隐患，以求及时发现并报告。

2.3 发生突发安全事故时，现场人员应立即采取正确的处理措施，并向负责人汇报，负责人应根据事态的严重情况，确定初步的救护方案，并及时向上一级领导汇报请示。

4 程序

4.1 现场触电应急处理

4.1.1 触电急救的原则是在现场采取积极措施保护伤员生命。

4.1.2 触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好，触电者未脱离电源前，救护人员不准用手直接接触及伤员。

使伤者脱离电源的方法：

a. 切断电源开关；

b. 若电源开关较远，可用干燥的木橇，竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备；

c. 可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源。

4.1.3 触电者脱离电源后，应视其神志是否清醒，神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并于 5 秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

4.1.4 抢救的伤员应立即就地坚持用人工肺复苏法正确抢救，并设法联系急救中心接替救治。

4.2 现场火灾应急处理

4.2.1 发现火灾事故时，发现人要及时、迅速向公安消防部门（119）电话报警，并立即切断或通知相关部门切断电源。报警时，讲明发生火灾的地点、燃烧物质的种类和数量，火势情况，报警人姓名、电话等详细情况。

厦门市宏业工程建设技术有限公司程序文件	文件编号： XHYJ2-35-F
安全事故应急处理程序	第 2 页 共 2 页
	第 F 版 第 0 次 修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

4.2.2 发现人报警后应立即向公司领导报告，公司领导接报后，应立即赶赴火场展开工作。

4.2.3 救护应按照“先人员，后物资，先重点，后一般”的原则进行，抢救被困人员及贵重物资，要有计划、有组织，并且要注意自身安全，防止发生意外事故。

4.2.4 根据火灾类型，采用不同的灭火器材进行灭火。

A 类火灾为固体可燃材料的火灾，包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等。一般可采用水冷却法，但对珍贵图书、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。

B 类火灾为易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾。首先应切断可燃液体的来源，同时将燃烧区容器内可燃液体排至安全地区，并用水冷却燃烧区可燃液体的容器壁，减慢蒸发速度；及时使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。对于可燃气体应关闭可燃气阀门，防止可燃气发生爆炸，然后选用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器灭火。

C 类火灾为带电电气设备火灾。应切断电源后再灭火，因现场情况及其他原因，不能断电，需要带电灭火时，应使用沙子或干粉灭火器，不能使用泡沫灭火器或水；

4.3 烧伤急救处理

4.3.1 基本原则是：消除热源、灭火、自救互救。烧伤发生时，最好的救治方法是用冷水冲洗，或伤员自己浸入附近水池浸泡，防止烧伤面积进一步扩大。

4.3.2 衣服着火时应立即脱去，用水浇灭或就地躺下，滚压灭火。冬天身穿棉衣时，有时明火熄灭，暗火仍燃，衣服如有冒烟现象应立即脱下或剪去以免继续烧伤。身上起火不可惊慌奔跑，以免风助火旺，也不要站立呼叫，免得造成呼吸道烧伤。

4.3.3 烧伤经过初步处理后，要及时将伤员送往就近医院进一步治疗。

5 相关文件

5.1 《安全及内务、环保管理程序》

XHYJ2-10-F

